

Descrizione tecnica

1) Struttura interna del sedile imbottito in multistrato di faggio, pressato e curvato a caldo spessore 12 mm. Imbottitura in poliuretano espanso, ignifugo, densità 40 kg/m³, spessore 35 mm. Carter di protezione in PP colore nero.

2) Struttura interna del sedile imbottito con cuciture in PP caricato al 20% con fibra vetro con rinforzi longitudinali in acciaio dim. 10x10x1,5 mm, sovrastampati. Imbottitura in poliuretano espanso, ignifugo, spessore 50 mm, densità 40 kg/m³ con interposto in ovatta da 200 gr/m². Carter di protezione in PP colore nero. Telaio portante dello schienale in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro con cornice per imbottitura in PP, colore nero o bianco. Poggiareni regolabile in altezza in PP, colore nero o bianco.

Schienale rivestito in rete o in tessuto 3D oppure completamente imbottito solo in tessuto 3D.

Braccioli regolabili con funzionamento a pulsante da 2D a 5D, in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro oppure in alluminio pressofuso lucidato, tutti con top in PU morbido.

Poggiatesta imbottito, regolabile 2D (altezza e inclinazione) in nylon rinforzato, colore nero o bianco.

a) Meccanismo sincronizzato sedile/schienale a due leve in acciaio stampato, 5 posizioni di blocco, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo. Inclinazione dello schienale 20°, inclinazione del sedile 9°.

b) Meccanismo syncro + traslatore a due leve in acciaio stampato, 4 posizioni di blocco, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo. Inclinazione dello schienale 18°, inclinazione del sedile 11°. Traslatore sedile con molla di ritorno con corsa di 70 mm e bloccaggio in 6 posizioni tramite leva.

c) Sedile con traslatore incorporato in PP caricato al 30% con fibra vetro colore nero, corsa 80 mm, 9 posizioni di blocco, pannello per imbottitura in PP facilmente sostituibile.

Base a 5 razze in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro, colore nero oppure bianco, Ø 700 mm con anello di rinforzo in acciaio, certificata ANSI-BIFMA.

Ruote in nylon Ø 50 mm frenate.

Technical specification

1) Seat internal structure (slim version): Upholstered seat with inner frame in 12 mm thick beech plywood, hot-pressed and curved. Padding in fire-retardant polyurethane foam, density 40 kg/m³, thickness 35 mm. Protective cover in black PP.

2) Seat internal structure (with stitching): Upholstered seat with inner frame in PP reinforced with 20% glass fibre, with longitudinal steel reinforcements (10x10x1.5 mm), overmoulded. Padding in fire-retardant polyurethane foam, density 40 kg/m³, thickness 50 mm, with interposed 200 g/m² wadding. Protective cover in black PP.

Backrest supporting frame in PA6 nylon reinforced with 30% glass fibre, with PP upholstery frame, available in black or white. Height-adjustable lumbar support in PP, black or white. Backrest available either in mesh covering or fully upholstered in 3D fabric.

Adjustable armrests with push-button mechanism, from 2D to 5D. Available in PA6 nylon reinforced with 30% glass fibre or in polished die-cast aluminium.

All versions equipped with soft PU top.

Upholstered headrest, 2D adjustable (height and tilt), reinforced nylon structure, available in black or white.

a) Synchro mechanism (two levers): Steel stamped structure, 5 locking positions, backrest anti-shock safety system, spring tension adjustment by knob. Backrest tilt: 20°, seat tilt: 9°.

b) Synchro + seat slider (two levers): Steel stamped structure, 4 locking positions, backrest anti-shock safety system, spring tension adjustment by knob. Backrest tilt: 18°, seat tilt: 11°. Seat slider with return spring, 70 mm travel, 6 locking positions by lever.

c) Seat with integrated slider: PP reinforced with 30% glass fibre, black colour. 80 mm travel, 9 locking positions. PP upholstery panel, easily replaceable.

5-star base in PA6 nylon reinforced with 30% glass fibre, black or white colour, Ø 700 mm, with steel reinforcement ring. ANSI-BIFMA certified. Ø 50 mm self-braking nylon castors.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty



Meccanismo | Mechanism



- ME013**
 - A** Blocco/Sblocco oscillazione
 - B** Regolazione in altezza del sedile
 - C** Regolazione intensità oscillazione
- A** Lock/Unlock tilting
 - B** Height seat adjustable
 - C** Regulation of tilting flexibility




- ME014T**
 - A** Blocco/Sblocco oscillazione
 - B** Regolazione in altezza del sedile
 - C** Regolazione intensità oscillazione
 - D** Traslazione del sedile
- A** Lock/Unlock tilting
 - B** Height seat adjustable
 - C** Regulation of tilting flexibility
 - D** Seat adapter

			A	B	C	D	D+
	Dimensioni - Size: H 103 ÷ 115 Hs 42 ÷ 54 Hb 64 Lt 70 Ls 48 Ps 46 Box Kg: 15 Box volume m³ : 0,25 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale alto in rete, sedile imbottito, struttura nera , senza braccioli, base a 5 razze in nylon nero Ø 700 mm, ruote Ø 50 mm autofrenanti. Per il colore della rete fare riferimento alla cartella “MUST” o “3D”. High mesh backrest, upholstered seat, black frame , without armrests, 5-star black nylon base Ø 700 mm, self-braking castors Ø 50 mm. For mesh colour, please refer to the ‘MUST’ or ‘3D’ swatch.”					
	VI151NSD	Meccanismo syncro cod. ME013 Synchronized mechamism cod. ME013					
	VI151NSTD	Meccanismo syncro cod. ME014T con traslatore sedile Synchronized mechamism cod. ME014T with seat slider					

			A	B	C	D	D+
	Dimensioni - Size: H 103 ÷ 115 Hs 42 ÷ 54 Hb 64 Lt 70 Ls 48 Ps 46 Box Kg: 15 Box volume m³ : 0,25 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale alto imbottito in rete 3D, sedile imbottito, struttura nera , senza braccioli, base a 5 razze in nylon nero Ø 700 mm, ruote Ø 50 mm autofrenanti. Per il colore della rete fare riferimento alla cartella “3D”. High backrest upholstered in 3D mesh, upholstered seat, black frame , without armrests, 5-star black nylon base Ø 700 mm, self-braking castors Ø 50 mm. For mesh colour, please refer to the ‘3D’ swatch.					
	VI251NSD	Meccanismo syncro cod. ME013 Synchronized mechamism cod. ME013					
	VI251NSTD	Meccanismo syncro cod. ME014T con traslatore sedile Synchronized mechamism cod. ME014T with seat slider					

			A	B	C	D	D+
	Dimensioni - Size: H 103 ÷ 115 Hs 42 ÷ 54 Hb 64 Lt 70 Ls 48 Ps 46 Box Kg: 15 Box volume m³ : 0,25 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale alto in rete Must P1 nero, sedile imbottito in Bondai B8033 nero, struttura nera, syncro ME013 con 5 posizioni di blocco, senza braccioli, base a 5 razze in nylon nero Ø 700 mm, ruote Ø 50 mm autofrenanti. High backrest in black Must P1 mesh, upholstered seat in black Bondai B8033, black frame, synchro ME013 with 5 locking positions, without armrests, 5-star black nylon base Ø 700 mm, self-braking castors Ø 50 mm.					
	VI001SDNA	Meccanismo syncro cod. ME0013 - SOLO IN BONDAY NERO 8033/MUST P1 Synchronized mechamism cod. ME013 - ONLY BONDAY BLACK 8033/MUST P1					

			A	B	C	D	D+
	Dimensioni - Size: H 103 ÷ 115 Hs 42 ÷ 54 Hb 64 Lt 70 Ls 48 Ps 46 Box Kg: 15 Box volume m³ : 0,25 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale alto imbottito in rete 3D colore D1 nero, sedile imbottito in Bondai B8033 nero, struttura nera, syncro ME013 con 5 posizioni di blocco, senza braccioli, base a 5 razze in nylon nero Ø 700 mm, ruote Ø 50 mm autofrenanti. High backrest upholstered in black 3D mesh colour D1, upholstered seat in black Bondai B8033, black frame, synchro ME013 with 5 locking positions, without armrests, 5-star black nylon base Ø 700 mm, self-braking castors Ø 50 mm.					
	VI201SDNA	Meccanismo syncro cod. ME0013 - SOLO IN BONDAY NERO 8033/3D D1 Synchronized mechamism cod. ME013 - ONLY BONDAY BLACK 8033/3D D1					

OPTIONAL			A	B	C	D	D+
	Dimensioni - Size: H 16 + (5 ÷ 11) Lt 28 Kg: 0,6						
	VI010N	Poggiatesta regolabile 2D imbottito, struttura nera 2D adjustable padded headrest, black frame					

BRACCIOLI ARMRESTS			
	BR001	Coppia braccioli fissi in PP nero Pair of black PP fixed armrests	
	BR012	Coppia braccioli regolabili 2D (altezza corsa 90 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 40 mm) in nylon nero con top in PU nero Pair of black nylon adjustable 2D armrests (height stroke 90 mm, displaced forwards and backwards +/- 40 mm) with black PU top	
	BR013	Coppia braccioli regolabili 3D (altezza corsa 90 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 40 mm, larghezza tra braccioli + 70 mm) in nylon nero con top in PU nero Pair of black nylon adjustable 3D armrests (height stroke 90 mm, displaced forwards and backwards +/- 40 mm, distance between armrest adjustment + 70 mm) with black PU top	
	BR042	Coppia braccioli regolabili 4D (altezza corsa 100 mm, traslazione pad avanti/dietro +/- 50 mm, traslazione pad laterale +/- 60 mm, rotazione pad sull'asse +/- 17°) in nylon nero e alluminio lucidato con top in PU nero Pair of polished die-cast aluminium and black nylon adjustable 4D armrests (height stroke 100 mm, displaced forwards and backwards +/- 50 mm, lateral translation +/- 60 mm, rotation +/- 17°) with black PU top	
	BR043	Coppia di braccioli regolabili 5D (altezza corsa 100 mm, traslazione pad avanti/dietro +/- 50 mm, traslazione pad laterale +/- 60 mm, rotazione sull'asse +/- 17°, larghezza tra braccioli + 70 mm) in nylon nero e alluminio lucidato con top in PU nero Pair of polished die-cast aluminium and black nylon adjustable 5D armrests (height stroke 100 mm, displaced forwards and backwards +/- 50 mm, lateral translation +/- 60 mm, rotation +/- 17°, distance between armrest adjustment + 70 mm) with black PU top	

OPTIONAL			
	MG001	Maggiorazione per set di ruote Ø 50 mm frenate e gommate Surcharge for auto-bracking soft nylon castors Ø 50 mm	
	MG002	Maggiorazione per set di ruote Ø 65 mm frenate Surcharge for auto-bracking nylon castors Ø 65 mm	
	MG016	Maggiorazione per set di ruote Ø 65 mm frenate e gommate Surcharge for set of auto-bracking soft nylon castors Ø 65 mm	
	MG017	Maggiorazione per set di ruote Ø 65 mm "RING" frenate e gommate Surcharge for set of auto-bracking soft nylon castors "RING" Ø 65 mm	
	MG010	Maggiorazione per base a 5 razze in alluminio lucidato Ø 700 mm con ruote Ø 50 mm frenate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking nylon castors Ø 50 mm	
	MG011	Maggiorazione per base a 5 razze in alluminio lucidato Ø 700 mm con ruote Ø 50 mm frenate e gommate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking soft nylon castors Ø 50 mm	
	MG013	Maggiorazione per base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucidato con ruote Ø 65 mm frenate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking nylon castors Ø 65 mm	
	MG014	Maggiorazione per base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucidato con ruote Ø 65 mm frenate e gommate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking soft nylon castors Ø 65 mm	
	MG015	Maggiorazione per base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucidato con ruote Ø 65 mm "RING" frenate e gommate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking soft nylon castors "RING" Ø 65 mm	

			A	B	C	D	D+
	Dimensioni - Size: H 103 ÷ 115 Hs 42 ÷ 54 Hb 64 Lt 70 Ls 50 Ps 46 Box Kg: 16 Box volume m³: 0,25 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale alto in rete, sedile imbottito con cuciture, struttura nera , senza braccioli, base a 5 razze in nylon nero Ø 700 mm, ruote Ø 50 mm autofrenanti. Per il colore della rete fare riferimento alla cartella “MUST” o “3D”. High mesh backrest, upholstered seat with stitching, black frame , without armrests, 5-star black nylon base Ø 700 mm, self-braking castors Ø 50 mm. For mesh colour, please refer to the ‘MUST’ or ‘3D’ swatch.					
	VI181NSD	Meccanismo syncro cod. ME013 Synchronized mechainism cod. ME013					
	MG501T	Maggiorazione per sedile con traslatore Extra charge for seat with depth adjustment					

			A	B	C	D	D+
	Dimensioni - Size: H 103 ÷ 115 Hs 42 ÷ 54 Hb 64 Lt 70 Ls 50 Ps 46 Box Kg: 16 Box volume m³: 0,25 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale alto imbottito in rete 3D, sedile imbottito con cuciture, struttura nera , senza braccioli, base a 5 razze in nylon nero Ø 700 mm, ruote Ø 50 mm autofrenanti. Per il colore della rete fare riferimento alla cartella “3D”. High backrest upholstered in 3D mesh, upholstered seat with stitching, black frame , without armrests, 5-star black nylon base Ø 700 mm, self-braking castors Ø 50 mm. For mesh colour, please refer to the ‘3D’ swatch.					
	VI281NSD	Meccanismo syncro cod. ME013 Synchronized mechainism cod. ME013					
	MG501T	Maggiorazione per sedile con traslatore Extra charge for seat with depth adjustment					

OPTIONAL			A	B	C	D	D+
	Dimensioni - Size: H 16 + (5 ÷11) Lt 28 Kg: 0,6						
	VI010N	Poggiatesta regolabile 2D imbottito, struttura nera 2D adjustable padded headrest, black frame					

BRACCIOLI ARMRESTS				
	BR015	Coppia braccioli regolabili 2D (altezza corsa 90 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 40 mm) in nylon nero con top in PU nero Pair of black nylon adjustable 2D armrests (height stroke 90 mm, displaced forwards and backwards +/- 40 mm) with black PU top		
	BR024	Coppia braccioli regolabili 3D (altezza corsa 90 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 40 mm, rotazione pad sull'asse +/- 17°) in nylon nero con top in PU nero Pair of black nylon adjustable 3D armrests (height stroke 90 mm, displaced forwards and backwards +/- 40 mm, rotation +/- 17°) with black PU top		
	BR025	Coppia braccioli regolabili 4D (altezza corsa 90 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 40 mm, rotazione pad sull'asse +/- 17°, larghezza tra braccioli + 70 mm) in nylon nero con top in PU nero Pair of black nylon adjustable 4D armrests (height stroke 90 mm, displaced forwards and backwards +/- 40 mm, rotation +/- 17°, distance between armrest adjustment + 70 mm) with black PU top		
	BR026	Coppia braccioli regolabili 3D (altezza corsa 90 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 40 mm, rotazione pad sull'asse +/- 17°) in nylon nero e alluminio lucidato con top in PU nero Pair of polished die-cast aluminium and black nylon adjustable 3D armrests (height stroke 90 mm, displaced forwards and backwards +/- 40 mm, rotation +/- 17°) with black PU top		
	BR027	Coppia braccioli regolabili 4D (altezza corsa 90 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 40 mm, rotazione pad sull'asse +/- 17°, larghezza tra braccioli + 70 mm) in nylon nero e alluminio lucidato con top in PU nero Pair of polished die-cast aluminium and black nylon adjustable 4D armrests (height stroke 90 mm, displaced forwards and backwards +/- 40 mm, rotation +/- 17°, distance between armrest adjustment + 70 mm) with black PU top		
	BR028	Coppia braccioli regolabili 4D (altezza corsa 100 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 40 mm, traslazione pad laterale +/- 60 mm, rotazione pad sull'asse +/- 8°) in nylon nero con top in PU nero Pair of black nylon adjustable 4D armrests (height stroke 100 mm, displaced forwards and backwards +/- 40 mm, lateral translation +/- 60 mm, rotation +/- 8°) with black PU top		
	BR029	Coppia di braccioli regolabili 5D (altezza corsa 100 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 40 mm, traslazione pad laterale +/- 60 mm, rotazione pad sull'asse +/- 8°, larghezza tra braccioli + 50 mm) in nylon nero con top in PU nero Pair of black nylon adjustable 5D armrests (height stroke 100 mm, displaced forwards and backwards +/- 40 mm, lateral translation +/- 60 mm, rotation +/- 8°, distance between armrest adjustment + 50 mm) with black PU top		
	BR042	Coppia braccioli regolabili 4D (altezza corsa 100 mm, traslazione pad avanti/dietro +/- 50 mm, traslazione pad laterale +/- 60 mm, rotazione pad sull'asse +/- 17°) in nylon nero e alluminio lucidato con top in PU nero Pair of polished die-cast aluminium and black nylon adjustable 4D armrests (height stroke 100 mm, displaced forwards and backwards +/- 50 mm, lateral translation +/- 60 mm, rotation +/- 17°) with black PU top		
	BR043	Coppia di braccioli regolabili 5D (altezza corsa 100 mm, traslazione pad avanti/dietro +/- 50 mm, traslazione pad laterale +/- 60 mm, rotazione sull'asse +/- 17°, larghezza tra braccioli + 70 mm) in nylon nero e alluminio lucidato con top in PU nero Pair of polished die-cast aluminium and black nylon adjustable 5D armrests (height stroke 100 mm, displaced forwards and backwards +/- 50 mm, lateral translation +/- 60 mm, rotation +/- 17°, distance between armrest adjustment + 70 mm) with black PU top		

OPTIONAL			
	MG001	Maggiorazione per set di ruote Ø 50 mm frenate e gommate Surcharge for auto-bracking soft nylon castors Ø 50 mm	
	MG002	Maggiorazione per set di ruote Ø 65 mm frenate Surcharge for auto-bracking nylon castors Ø 65 mm	
	MG016	Maggiorazione per set di ruote Ø 65 mm frenate e gommate Surcharge for set of auto-bracking soft nylon castors Ø 65 mm	
	MG017	Maggiorazione per set di ruote Ø 65 mm “RING” frenate e gommate Surcharge for set of auto-bracking soft nylon castors “RING” Ø 65 mm	
	MG010	Maggiorazione per base a 5 razze in alluminio lucidato Ø 700 mm con ruote Ø 50 mm frenate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking nylon castors Ø 50 mm	
	MG011	Maggiorazione per base a 5 razze in alluminio lucidato Ø 700 mm con ruote Ø 50 mm frenate e gommate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking soft nylon castors Ø 50 mm	
	MG013	Maggiorazione per base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucidato con ruote Ø 65 mm frenate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking nylon castors Ø 65 mm	
	MG014	Maggiorazione per base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucidato con ruote Ø 65 mm frenate e gommate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking soft nylon castors Ø 65 mm	
	MG015	Maggiorazione per base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucidato con ruote Ø 65 mm “RING” frenate e gommate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking soft nylon castors “RING” Ø 65 mm	

			A	B	C	D	D+
	Dimensioni - Size: H 103 ÷ 115 Hs 42 ÷ 54 Hb 64 Lt 70 Ls 50 Ps 46 Box Kg: 16 Box volume m³ : 0,25 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale alto in rete, sedile imbottito con cuciture, struttura bianca , senza braccioli, base a 5 razze in nylon bianco Ø 700 mm, ruote Ø 50 mm autofrenanti. Per il colore della rete fare riferimento alla cartella “MUST” o “3D”. High mesh backrest, upholstered seat with stitching, white frame , without armrests, 5-star white nylon base Ø 700 mm, self-braking castors Ø 50 mm. For mesh colour, please refer to the ‘MUST’ or ‘3D’ swatch.					
	VI181BSD	Meccanismo syncro cod. ME013 Synchronized mechainism cod. ME013					
	MG501T	Maggiorazione per sedile con traslatore Extra charge for seat with depth adjustment					

			A	B	C	D	D+
	Dimensioni - Size: H 103 ÷ 115 Hs 42 ÷ 54 Hb 64 Lt 70 Ls 50 Ps 46 Box Kg: 16 Box volume m³ : 0,25 Qt. x collo - Q.ty x pcs: 1	Schienale alto imbottito in rete 3D, sedile imbottito con cuciture, struttura bianca , senza braccioli, base a 5 razze in nylon bianco Ø 700 mm, ruote Ø 50 mm autofrenanti. Per il colore della rete fare riferimento alla cartella “3D”. High backrest upholstered in 3D mesh, upholstered seat with stitching, white frame , without armrests, 5-star white nylon base Ø 700 mm, self-braking castors Ø 50 mm. For mesh colour, please refer to the ‘3D’ swatch.					
	VI281BSD	Meccanismo syncro cod. ME013 Synchronized mechainism cod. ME013					
	MG501T	Maggiorazione per sedile con traslatore Extra charge for seat with depth adjustment					

OPTIONAL			A	B	C	D	D+
	Dimensioni - Size: H 16 + (5 ÷11) Lt 28 Kg: 0,6						
	VI010B	Poggiatesta regolabile 2D imbottito, struttura bianca 2D adjustable padded headrest, white frame					

BRACCIOLI ARMRESTS			
	BR039	Coppia braccioli regolabili 3D (altezza corsa 80 mm, traslazione pad avanti/indietro +/- 50 mm, rotazione pad sull'asse +/- 9°) in nylon bianco con top in PU nero Pair of white nylon adjustable 3D armrests (height stroke 80 mm, displaced forwards and backwards +/- 50 mm, rotation +/- 9°) with black PU top	
	BR044	Coppia braccioli regolabili 4D (altezza corsa 100 mm, traslazione pad avanti/dietro +/- 50 mm, traslazione pad laterale +/- 60 mm, rotazione pad sull'asse +/- 17°) in nylon bianco con top in PU nero Pair of white nylon adjustable 4D armrests (height stroke 100 mm, displaced forwards and backwards +/- 50 mm, lateral translation +/- 60 mm, rotation +/- 17°) with black PU top	
	BR045	Coppia braccioli regolabili 5D (altezza corsa 100 mm, traslazione pad avanti/dietro +/- 50 mm, traslazione pad laterale +/- 60 mm, rotazione sull'asse +/- 17°, larghezza tra braccioli + 70 mm) in nylon bianco con top in PU nero Pair of white nylon adjustable 5D armrests (height stroke 100 mm, displaced forwards and backwards +/- 50 mm, lateral translation +/- 60 mm, rotation +/- 17°, distance between armrest adjustment + 70 mm) with black PU top	

OPTIONAL			
	MG001	Maggiorazione per set di ruote Ø 50 mm frenate e gommate Surcharge for auto-bracking soft nylon castors Ø 50 mm	
	MG002	Maggiorazione per set di ruote Ø 65 mm frenate Surcharge for auto-bracking nylon castors Ø 65 mm	
	MG016	Maggiorazione per set di ruote Ø 65 mm frenate e gommate Surcharge for set of auto-bracking soft nylon castors Ø 65 mm	
	MG017	Maggiorazione per set di ruote Ø 65 mm “RING” frenate e gommate Surcharge for set of auto-bracking soft nylon castors “RING” Ø 65 mm	
	MG010B	Maggiorazione per base a 5 razze in alluminio lucidato Ø 700 mm con ruote Ø 50 mm frenate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking nylon castors Ø 50 mm	
	MG011B	Maggiorazione per base a 5 razze in alluminio lucidato Ø 700 mm con ruote Ø 50 mm frenate e gommate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking soft nylon castors Ø 50 mm	
	MG013B	Maggiorazione per base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucidato con ruote Ø 65 mm frenate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking nylon castors Ø 65 mm	
	MG014B	Maggiorazione per base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucidato con ruote Ø 65 mm frenate e gommate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking soft nylon castors Ø 65 mm	
	MG015B	Maggiorazione per base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucidato con ruote Ø 65 mm “RING” frenate e gommate Surcharge for polished die-cast aluminium 5-star base Ø 700 mm with auto-bracking soft nylon castors “RING” Ø 65 mm	