

# FULLY

## Descrizione tecnica | Technical specification

Struttura interna del sedile in multistrato di faggio, pressato e curvato a caldo spessore 12 mm. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, densità 40 kg/m<sup>3</sup>, spessore 50 mm. Telaio portante dello schienale in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro con cornice per imbottitura in PS, colore nero, regolabile in altezza tramite up down, corsa 60 mm con 5 posizioni di blocco.

**Versione in rete:** cornice da rivestire in PS colore nero. Schienale regolabile in altezza in nylon nero con poggiatesta oppure schienale regolabile in altezza con poggiatesta regolabile 2D (altezza e profondità) in nylon nero. (optional)

**Versione imbottita:** pannello da imbottire in PS colore nero. Schienale regolabile in altezza in nylon nero. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, densità 30 kg/m<sup>3</sup>, spessore 25 mm.

Braccioli regolabili con funzionamento a pulsante da 2D a 5D, in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro oppure in alluminio pressofuso lucidato tutti con top in PU morbido. Poggiatesta regolabile 2D (altezza e inclinazione) in nylon rinforzato, colore nero.

a) Meccanismo sincronizzato sedile/schienale a due leve, in acciaio stampato, 5 posizioni di blocco, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo. Inclinazione dello schienale 20°, inclinazione del sedile 9°.

b) Meccanismo syncro+traslatore a due leve in acciaio stampato, 4 posizioni di blocco, oscillazione schienale 22°, oscillazione sedile 13°, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo. Traslatore sedile con molla di ritorno con corsa di 72 mm e bloccaggio in 6 posizioni tramite leva.

Base a 5 razze in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro, colore nero, con anello di rinforzo in acciaio, certificata ANSI-BIFMA. Ruote in nylon Ø 50 mm frenate.

*Backrest in black nylon PA6 with 30% fibre glass and black PS external frame for added padding, adjustable in height with up and down regulation, extension 60mm with 5 different locking positions. Pressed moulded beech wood multilayer sea, thick 12 mm padded with fire retardant foam, density 40 kgs/m<sup>3</sup> and thickness 50 mm.*

**Mesh version:** external frame in black PS equipped with black nylon lumbar support 2D: adjustable in height and depth.

**Padded version:** inner support in black PS to be padded with flame retardant foam, density 30 kg/m<sup>3</sup> and thickness 25 mm.

*Adjustable armrests with push button from 2D to 5D, in PA6 nylon loaded with 30% glass fiber or in polished die-cast aluminum all with soft PU top. Head rest adjustable 2D: in height and inclinations, made on black reinforced nylon.*

*a) Steel moulded synchronized mechanism: two handles, backrest inclinations 20°, seat inclination 9°; 5 locking positions, anti-shock back rest locking system and regulation of flexibility by means of plastic knob.*

*b) Steel moulded synchronized mechanism with seat slider: two handles, backrest inclinations 22°, seat inclination 13°; 4 locking positions, anti-shock back rest locking system and regulation of flexibility by means of plastic knob. Seat slider mechanism with extension of 72 mm and 6 locking positions.*

*5-star base in black nylon PA6 with 30% fibre glass and central metal insert, ANSI-BIFMA tested. Black nylon pivoting auto braking castors Ø 50 mm.*

## Normative | Standards



## Garanzia | Warranty



### ME013

- A** Blocco/Sblocco oscillazione
- B** Regolazione in altezza del sedile
- C** Regolazione intensità oscillazione

- A** Lock/Unlock tilting
- B** Height seat adjustable
- C** Regulation of tilting flexibility




### ME006T

- A** Blocco/Sblocco oscillazione
- B** Regolazione in altezza del sedile
- C** Regolazione intensità oscillazione
- D** Traslazione del sedile

- A** Lock/Unlock tilting
- B** Height seat adjustable
- C** Regulation of tilting flexibility
- D** Seat adapter

	<b>Dimensioni - Size:</b> <b>H</b> 106 ÷ 118 <b>Hs</b> 42 ÷ 54 <b>Hb</b> 62 <b>L</b> 70 <b>Ls</b> 50 <b>P</b> 70 <b>Box Kg:</b> 20 <b>Box volume m<sup>3</sup>:</b> 0,25 <b>Qt. x collo - Q.ty x pcs:</b> 1	Schienale in rete, sedile imbottito con cucitura,, senza braccioli, base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero, ruote Ø 50 mm frenate <b>Per il colore della rete fare riferimento alla cartella "MUST" o "3D"</b> <i>Mesh backrest, stitched upholstered seat, without armrest, 5-star black nylon base Ø 700 mm, auto-bracking nylon castors Ø 50 mm</i> <b>For the mesh colour refer only to "MUST" or "3D" option</b>
	<b>FL351SD</b>	Meccanismo syncro cod. ME013 <i>Synchronized mechamism cod. ME013</i>
	<b>FL351STD</b>	Meccanismo syncro cod. ME006T <b>con traslatore sedile</b> <i>Synchronized mechamism cod. ME006T with seat slider</i>
	<b>FL001SD</b>	Meccanismo syncro cod. ME0013 - <b>SOLO IN BONDAY NERO 8033/MUST P1</b> <i>Synchronized mechamism cod. ME013 - ONLY BONDAY BLACK 8033/MUST P1</i>

	<b>Dimensioni - Size:</b> <b>H</b> 106 ÷ 118 <b>Hs</b> 42 ÷ 54 <b>Hb</b> 62 <b>L</b> 70 <b>Ls</b> 50 <b>P</b> 70 <b>Box Kg:</b> 20 <b>Box volume m<sup>3</sup>:</b> 0,25 <b>Qt. x collo - Q.ty x pcs:</b> 1	Sedile con cucitura e schienale imbottiti, senza braccioli, base a 5 razze Ø 700 mm in nylon nero, ruote Ø 50 mm frenate <i>Stitched seat and back upholstered, without armrests, 5-star black nylon base Ø 700 mm, auto-bracking nylon castors Ø 50 mm</i>
	<b>FL451SD</b>	Meccanismo syncro cod. ME013 <i>Synchronized mechamism cod. ME013</i>
	<b>FL451STD</b>	Meccanismo syncro cod. ME006T <b>con traslatore sedile</b> <i>Synchronized mechamism cod. ME006T with seat slider</i>